



17

EN 12566-1

DECLARACIÓN DE RENDIMIENTOS

N°RII_EPURBLOC®_122_00

1- Código único de identificación del producto:

Pequeños equipos de depuración de aguas residuales: Fosas prefabricadas

2- Usos previstos:

Tratamiento de aguas residuales domésticas hasta una ocupación de 50 habitantes-equivalentes.

3- Fabricante:

RIKUTEC Iberia, Polígono Industrial de Lantarón, parcelas 15 y 16. 01213 Comunión (Álava) España.

4- Representante autorizado:

No necesario.

5- Sistema de evaluación y de verificación de la constancia de los rendimientos:

3

6- Norma armonizada:

EN 12566-1+A1

Organismo notificado:

CERIB n°1164

7- Declaración de rendimientos:

Ver anexo


8- Documentación técnica apropiada y/o documentación técnica específica:

Libro de usuario

El rendimiento del producto identificado anteriormente está en conformidad con el conjunto de rendimientos declarados. Esta declaración de rendimiento se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) N° 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.

Este certificado no es válido si no tiene adjunta la factura de compra del equipo del fabricante RIKUTEC

Firmado por y en nombre del fabricante por:



M. Marc SENGELIN

R&D, Standardization and Agreement Manager.

Drulingen, 3 de enero de 2020

ANEXO

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	RENDIMIENTOS			ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Eficacia del tratamiento (eficacia hidráulica)	Modelo de la gama	Eficacia hidráulica		EN 12566-1+A1:2004
	AT 122 3000 L			
	AT 122 4000 L			
Capacidad nominal (capacidad de tratamiento)	Modelo de la gama	Eficacia hidráulica		
	AT 122 3000 L	3 m³		
	AT 122 4000 L	4 m³		
Estanqueidad	Conforme			
Durabilidad	Conforme			
Comportamiento estructural (resistencia al aplastamiento y a la deformación con carga máxima)	Modelo de la gama	Máxima altura de relleno permitida por encima de la fosa	Condiciones del suelo con la máxima altura del nivel freático desde la base de la fosa	
	AT 122 3000 L			
	AT 122 4000 L			