



10

EN 12566-1

DECLARACION DE PRESTACIONES

N°RII_EPURBLOC®_185_03

1- Código de identificación único del tipo de producto:

Pequeños sistemas de tratamiento de aguas residuales hasta 50 PT: fosas sépticas prefabricadas

2- Usos previstos:

Tratamiento de aguas residuales domésticas para una población de hasta 50 PTE

3- Fabricante:

RIKUTEC Iberia, Polígono Industrial de Lantarón, parcelas 15 y 16. 01213 Comunió (Álava) España

4- Representativo autorizado:

No aplica

5- Sistema(s) de Evaluación y verificación de la constancia del desempeño (AVCP):

3

6- Norma armonizada:

EN 12566-1:2000 /A1:2003

Cuerpo notificado:

CERIB n°1164

7- Prestaciones declaradas:

Ver anexo

8- Documentación técnica adecuada y/o documentación técnica específica.

Guía del usuario A23

El desempeño del producto identificado arriba está en conformidad con el conjunto de desempeño(s) declarado(s). Esta declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado anteriormente.

Este certificado no es válido si no tiene adjunta la factura de compra del equipo del fabricante RIKUTEC

Firmado por y en nombre del fabricante por:

M. Marc SENGELIN

Gerente de I+D, Normalización y Convenios.

Drulingen, 23 de febrero de 2023

ANEXO

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	ACTUACIONES		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
Eficiencia del tratamiento (eficiencia hidráulica)	modelo de la gama	Eficiencia hidráulica	EN 12566-1:2000 /A1:2003
	185 2000	≤ 1,20 g de perlas	
	185 3000		
	185 4000		
	185 2000 REHABILITACIÓN		
	185 3000 REHABILITACIÓN		
	185 4000 REHABILITACIÓN		
	185 5000		
	185 6000		
	185 7000		
	185 8000		
	185 9000		
	185 10000		
	185 12000		
	185 15000		
	185 20000		
	185 25000		
Capacidad nominal (capacidad de tratamiento)	modelo de la gama	Capacidad de tratamiento	
	185 2000	2m3	
	185 3000	3 m3	
	185 4000	4m3	
	185 2000 REHABILITACIÓN	2m3	
	185 3000 REHABILITACIÓN	3 m3	
	185 4000 REHABILITACIÓN	4m3	
	185 5000	5m3	
	185 6000	6m3	
	185 7000	7m3	
	185 8000	8m3	
	185 9000	9m3	
	185 10000	10m3	
	185 12000	12m3	
	185 15000	15m3	
	185 20000	20m3	
	185 25000	24 m3	
estanqueidad	Estanco		
Durabilidad	Índice de fluidez :	≥2,0 y≤12,0 g/10 min	

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	ACTUACIONES			ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ARMONIZADA
	Densidad :		≥940,0kg/m3	
	Esfuerzo de tracción en el límite elástico:		≥ 19,0MPa	
	Deformación por tracción en el rendimiento:		≤25 %	
	Esfuerzo de tracción a la rotura:		≥200 %	
Comportamiento estructural (Resistencia al aplastamiento y deformación máxima por carga)	modelo de la gama	Altura de relleno máxima permitida sobre el tanque	Condiciones del suelo con la altura máxima del nivel freático desde la base del tanque.	
	185 2000	0,60m	HÚMEDO: 1,34 m	
	185 3000			
	185 4000			
	185 2000 REHABILITACIÓN			
	185 3000 REHABILITACIÓN			
	185 4000 REHABILITACIÓN			
	185 5000			
	185 6000			
	185 7000			
	185 8000			
	185 9000			
	185 10000			
	185 12000			
	185 15000			
	185 20000			
185 25000				