

AT 185 + kit pluviales

AT 185 4000 + kit pluviales | 15400012 | 15400013
 AT 185 5000 + kit pluviales | 15400015 | 15400019
 AT 185 6000 + kit pluviales | 15400024 | 15400025
 AT 185 7000 + kit pluviales | 15400028 | 15400029
 AT 185 8000 + kit pluviales | 15400032 | 15400033
 AT 185 9000 + kit pluviales | 15400042 | 15400043
 AT 185 10000 + kit pluviales | 15400052 | 15400053
 AT 185 12000 + kit pluviales | 15401202 | 15401203
 AT 185 15000 + kit pluviales | 15401502 | 15401503
 AT 185 18000 + kit pluviales | 15401802 | 15401803
 AT 185 20000 + kit pluviales | 15402002 | 15402003
 AT 185 23000 + kit pluviales | 15402302 | 15402303
 AT 185 25000 + kit pluviales | 15402502 | 15402503

RIKUTEC Iberia S.A.U.

Pol. Ind. de Lantarón,
 parcelas 15-16
 01213 Comunión (Álava)
 España
 T +34 945 332 100
 info@rikutec.es

www.rikutec.es

Depósitos para el almacenamiento enterrado de agua fabricados por extrusión-soplado, lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad, las cuales han sido comprobadas mediante ensayos y los más estrictos controles de calidad. El material en que están fabricados es polietileno de alta densidad: copolímero diseñado especialmente para la fabricación de cuerpos huecos de gran volumen.

Están equipados con una boca hombre de Ø 400 mm, y otra de Ø 600 mm para facilitar su instalación y mantenimiento con un Realce REHC 600/580, y un kit de pluviales que incluye: Filtro Select o Sinus (según código), Flotador Aspiración Bomba, Sifón de Evacuación y Difusor de entrada Ralentizador.

Los filtros Select y Sinus, son filtros horizontales fabricados en polietileno con malla de acero (en formato cesta en el modelo Select y en formato cilíndrico tubular en el modelo Sinus) que se integran dentro del realce REHC 600/580. Aptos para superficies de recogida de hasta 200 m². Diámetro de entrada y salida: 110 mm.

El Flotador Aspiración es un dispositivo que asegura la aspiración en la parte inferior a la superficie del agua evitando la materia flotante y sedimentada. Incorpora un filtro con válvula antirretorno. La aspiración se realiza a 1". Longitud manguera: 2,1 m.

El Sifón de Evacuación, fabricado en polietileno, es un rebosadero que evita el desborde accidental del agua. Dispone de un dispositivo antioedores desmontable. Diámetro de entrada y salida: 110 mm.

El Difusor de Entrada Ralentizador, asegura una alimentación calmada evitando la agitación de los sedimentos, al tiempo que oxigena el agua de la parte inferior del depósito. Diámetro de entrada: 110 mm.



Modelo	Código Select	Código Sinus	Capacidad nominal (l)	Longitud (m)	Anchura (m)	Altura total (m)	Altura entrada (m)	Altura salida (m)	Peso (kg)	Ø entrada y salida (mm)	Tapas de acceso (mm)
AT 185 4000	15400012	15400013	4000	2,05	1,85	1,98	1,64	1,22	150	110	1 x Ø600 + 1 x Ø400
AT 185 5000	15400015	15400019	5000	2,43	1,85	1,98	1,64	1,22	170	110	1 x Ø600 + 1 x Ø400
AT 185 6000	15400024	15400025	6000	3,13	1,85	1,98	1,64	1,22	230	110	1 x Ø600 + 1 x Ø400
AT 185 7000	15400028	15400029	7000	3,50	1,85	1,98	1,64	1,22	250	110	1 x Ø600 + 1 x Ø400
AT 185 8000	15400032	15400033	8000	4,20	1,85	1,98	1,64	1,22	300	110	1 x Ø600 + 1 x Ø400
AT 185 9000	15400042	15400043	9000	4,58	1,85	1,98	1,64	1,22	320	110	1 x Ø600 + 1 x Ø400
AT 185 10000	15400052	15400053	10000	4,97	1,85	1,98	1,64	1,22	340	110	1 x Ø600 + 1 x Ø400
AT 185 12000	15401202	15401203	12000	6,35	1,85	1,98	1,64	1,22	450	110	1 x Ø600 + 1 x Ø400
AT 185 15000	15401502	15401503	15000	7,52	1,85	1,98	1,64	1,22	510	110	1 x Ø600 + 1 x Ø400
AT 185 18000	15401802	15401803	18000	9,27	1,85	1,98	1,64	1,22	640	110	1 x Ø600 + 1 x Ø400
AT 185 20000	15402002	15402003	20000	10,06	1,85	1,98	1,64	1,22	680	110	1 x Ø600 + 1 x Ø400
AT 185 23000	15402302	15402303	23000	11,82	1,85	1,98	1,64	1,22	810	110	1 x Ø600 + 1 x Ø400
AT 185 25000	15402502	15402503	25000	12,60	1,85	1,98	1,64	1,22	850	110	1 x Ø600 + 1 x Ø400